



TD-0008

DESCENSOR MANUAL PARA TRABALHO E RESGATE LOV3



Função bloqueador, ascensor e descensor



Carga de trabalho de 120kg



Para cordas de 10mm a 11mm de diâmetro



Na Europa é considerado um EPI e pode ser utilizado como um trava-quadras



LOV3 conta com a certificação europeia EN 12841



Também certificado para ser utilizado na área esportiva em conformidade com a EN15151-1

Descrição

Descensor manual, projetado e fabricado por técnicos especialistas. É um equipamento destinado para uso de profissionais treinados e capacitados para atividades de acesso por corda e resgate técnico. O LOV3 é multifuncional, podendo ser utilizado para descensão vertical, diagonal e em corda tensionada. Em progressões para ascensão vertical ocasional o equipamento revela-se mais versátil e dinâmico do que os demais descensores existentes no mercado.

Também atua como um dispositivo bloqueador deslizante guiado em corda e pode ser utilizado para posicionamento. No caso de uma queda, é possível o usuário fazer imediatamente o seu auto-resgate sem necessidade de auxílio externo, ou sem usar qualquer outro tipo de sistema. Além disso, ele será capaz de descer na diagonal, a fim de evitar possíveis obstáculos. Para cordas de 10 a 11mm de diâmetro e carga de trabalho de 120kg. Apresentando-se como um dispositivo indispensável para qualquer tipo de trabalho profissional em altura de alto nível de desempenho.

O descensor LOV3 conta com a certificação europeia EN 12841.

Destaques



1 Trava de abertura



2 Roldanas e eixos em inox



3 Placa móvel



4 Carga de trabalho de 120kg



7 Alavanca de controle



6 Não precisa se desconectar para saída do equipamento



5 Para cordas 10 a 11mm de diâmetro

Descrição Técnica

O LOV3 é um equipamento multifuncional, um descensor de travamento automático, dispositivo de segurança, dispositivo de freio e um descensor para resgate, desenvolvido por técnicos especialistas, destinado para uso de profissionais treinados e capacitados para atividades de acesso por cordas e resgates técnicos, conforme normativa europeia EN12841:2006 tipo A, B e C.

É um dispositivo de ajuste de corda dos tipos A, B e C. Seu uso é projetado para descidas, travamentos ou retenção/posicionamento e excepcionalmente trava-quedas (na Europa), para uma única pessoa. Construído em liga de alumínio de alta resistência, roldanas em inox e alavanca em plástico durável.

Compatível com cinturões paraquedista em conformidade com a NBR 15836 e NBR 15835 e normativas europeias EN361 e EN813. Os conectores para utilização devem estar em conformidade com a EN 362 e NBR 15837 e serem de travamento automático.

A corda para utilização do equipamento deve ser semi-estática e estar em conformidade com a EN1891 Classe A, de diâmetro de 10mm a 11mm.

O LOV3 tem a capacidade de carga de 120kg.

Também certificado para ser utilizado na área esportiva em conformidade com a EN15151-1, para cordas certificadas pela EN 892 + cordas A1 com diâmetro de 9,5mm a 10,5mm (na área esportiva).

Vantagens técnicas

-  Construído em alumínio e inox (não oxida)
-  Alavanca para controle de velocidade
-  Equipamento multifuncional, descensor de travamento automático, dispositivo de segurança, dispositivo de freio e descensor para resgate
-  Certificado para ser utilizado na área esportiva em conformidade com a EN15151-1

Galeria







Medidas e Materiais

Nome do produto:	LOV3
Código do produto:	TD-0008
Dimensões:	95mm x 45mm x 140mm
Materiais:	Liga de alumínio, aço inoxidável e plástico
Carga de trabalho:	120kg
Cor:	Preto
Peso:	0,430kg

Aplicações

LOV3 é um dispositivo descensor, ascensor e de travamento automático. Foi projetado e fabricado para o avanço da corda. O uso pretendido atual é descida, travamento ou retenção/posicionamento e, excepcionalmente, trava-queda, enquanto usado em cordas específicas.

Conhecido como dispositivo de segurança, dispositivo de freio e um descensor de resgate. Ele foi projetado e fabricado para acesso por corda e resgate técnico, para uso de profissionais treinados e capacitados nessas atividades.

Certificações

EQUIPAMENTO

LOV3

NORMATIVA

EN 12841:2006, EN 15151-1:2012 e EN341:2011

Produtos Relacionados

X-TREME ARB®



TC-0031ARB | TC-0029ARB
TC-0030ARB

FIVEX II®



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

X-TREME II®



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)
TC-0030 (XL)

X-PERT II®



TC-0016 (S) | TC-0014 (ML)
TC-0015 (XL)

STATIC ACC 10,5MM



TR-0025 | TR-0026
TR-0027 | TR-0038

STATIC ACC 11MM



TR-0028 | TR-0029
TR-0030 | TR-0039

STATIC EYE & EYE



TR-0045 A (25m) | TR-0045 B (50m) |
TR-0045 C (100m) | TR-0045 D (150m)
TR-0045 E (200m)

ROCK



TL-0107 | TL-0108
TL-0109 | TL-0110

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005

Perguntas Frequentes

O LOV3 TEM PEÇA DE REPOSIÇÃO OU MANUTENÇÃO?

Não, uma vez danificado o equipamento, o mesmo deve ser inutilizado e descartado.

QUAIS OPERAÇÕES PODEM SER REALIZADAS COM O DESCENSOR LOV3?

O LOV3 é um equipamento multifuncional, um descensor de travamento automático, dispositivo de segurança, dispositivo de freio e descensor para resgate, desenvolvido por técnicos especialistas, destinado para uso de profissionais treinados e capacitados para atividades de acesso por cordas e resgates técnicos.

O DESCENSOR LOV3 É INDICADO PARA QUAL DIÂMETRO DE CORDA?

O descensor LOV3 é indicado para cordas de 10mm a 11mm de diâmetro.

QUAL O PRAZO DE GARANTIA DO DESCENSOR LOV3?

O LOV3 possui garantia de 1 ano contra defeitos de fábrica. Não está incluso garantia para defeitos provenientes de mal uso ou desgaste natural de uso.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

