



RP-881

DESCENSOR MANUAL PARA TRABALHO E RESGATE



Função auto-blocante



Manopla com cor diferente do corpo do equipamento



Pode ser usado por até 2 pessoas (carga de trabalho de 240kg), não precisa de freio auxiliar



Came construído em inox



Para cordas de 10,5 a 11,5mm de diâmetro



Indicado para uso técnico, pois não possui função anti-pânico

Descrição

Descensor manual com função auto-blocante para cordas de 10,5mm a 11,5mm. Pode ser usado para resgate devido ao seu alto limite de carga de trabalho, de 240kg.

Destaques

Came construído em inox



Carga de trabalho de 240kg



Para cordas 10,5mm a 11,5mm de diâmetro



Alavanca em cor diferenciada



Trava de abertura da placa



Descrição Técnica





Descensor manual, construído em alumínio de alta resistência, com came em inox. É equipado com uma única alavanca que oferece controle preciso em velocidades baixas e altas. Pode ser usado para resgate devido ao seu alto limite de carga de trabalho de 240kg. Sua alavanca é projetada para emitir cliques ao girar da alavanca, o que torna mais simples saber a posição correta.

Possui manopla com cor diferenciada (vermelha) como forma de identificação.

Para cordas de 10,5 a 11,5mm de diâmetro.

Função auto-blocante: função de bloqueio do deslizamento de modo automático, sem a necessidade de intervenção do usuário para realizar a parada do equipamento.

Vantagens técnicas

-  Pode ser usado por até 2 pessoas, sem necessidade de freio adicional (240kg)
-  Construído em alumínio e inox (não oxida)
-  Possui função auto-blocante
-  Alavanca para controle de velocidade

Certificações

EQUIPAMENTO

D4 PRO

NORMATIVA

EN 12841:2006 | NFPA 1983

Galeria





Medidas e Materiais

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nome do produto: | D4 PRO |
| Código do produto: | RP-881 |
| Dimensões: | 90mm x 100mm x 230mm |
| Peso: | 0,810kg |
| Material: | Placas em alumínio e came em inox |
| Carga de trabalho: | 240kg |

Aplicações

Utilização para condições de descida, posicionamento e ascensão (condição mais técnica) em situações de trabalho e resgate em acesso por cordas.

Produtos Relacionados

X-TREME X-PERT® NFPA



TC-0031XPTNFPA | TC-0029XPTNFPA
TC-0030XPTNFPA

X-TREME® NFPA 2500



TC-0031NFPA | TC-0029NFPA
TC-0030NFPA

FIVEX II®



TC-0020 | TC-0018
TC-0019

FIVEX LIGHT II®



TC-0109 | TC-0107
TC-0108

IZ FOUR®



TC-0149 | TC-0147
TC-0148

STATIC RESCUE NFPA



TR-0025 - 40

STATIC WORK



TR-0059 - 88

ROCK



TL-0107 | TL-0108 | TL-0109
TL-0110

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005

Perguntas Frequentes

QUAL A VIDA ÚTIL DO DESCENSOR?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação, mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

O D4 PRO TEM PEÇA DE REPOSIÇÃO OU MANUTENÇÃO?

Não, uma vez danificado o equipamento, ele deve ser inutilizado e descartado.

O DESCENSOR D4 PRO É INDICADO PARA QUAL DIÂMETRO DE CORDAS?

O descensor D4 PRO é indicado para cordas de 10,5mm a 11,5mm.

QUAIS OPERAÇÕES POSSO REALIZAR COM O D4 PRO?

O D4 PRO permite operações de descensão, bloqueio e ascensão, para atividades de acesso por cordas e resgate técnico.

QUAL O PRAZO DE GARANTIA?

O D4 PRO possui garantia de 1 ano contra defeitos de fábrica. Não está inclusa a garantia para defeitos provenientes de mal uso ou desgaste natural de uso.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSE O SITE](#)

