



TB-0020A

TRAVA-QUEDAS DESLIZANTE DE LINHA FLEXÍVEL PARA CORDAS

- ✓ Pode ser usado por até 2 pessoas (200kg, extensor DOUBLE LINK)
- ✓ Não pode ser aberto durante o uso
- ✓ Extensor em fita com dupla proteção (capa e núcleo)
- ✓ Para cordas de capa e alma de 11a 12mm de diâmetro
- ✓ Construído em alumínio (não oxida)
- ✓ Extensor com núcleo interno na cor vermelha, alerta caso haja desgaste

Descrição

Trava-quedas deslizante em linha flexível de corda de capa e alma (*kernmantle*) semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento) de 11 a 12mm, com função bloqueante. Acompanha extensor DOUBLE LINK de 40cm para até 200kg (2 pessoas), e conector oval com trava rosca.

Certificado para uso com cinturões TASK. Em conformidade com ABNT NBR 14626:2011 nacional e internacional EN 12.841 tipo A e EN 353-2.

Destaques


Extensor DOUBLE LINK
com dupla proteção



Sistema de segurança
que impede abertura
durante uso



Construído em
alumínio



Fita de poliéster
de 40cm



Descrição Técnica

Trava-quedas deslizante em linha flexível de corda de capa e alma (*kernmantle*) semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento) de 11 a 12mm, com função blocante. Acompanha extensor DOUBLE LINK de 40cm para até 200kg (2 pessoas), e conector oval com trava rosca.

Conta com extensor de 40cm em fita de poliéster de alta resistência, com tecnologia DOUBLE LINK e costuras eletrônicas para 2 pessoas com soma de até 200kg.

Possui função blocante: função de bloqueio do deslizamento de modo manual, devendo ser acionado o gatilho de trava para utilização.

Certificado para uso com cinturões TASK. Em conformidade com ABNT NBR 14626:2011 nacional e internacional EN 12.841 tipo A e EN 353-2.

Vantagens técnicas



Pode ser usado por 2 pessoas



Extensor DOUBLE LINK com núcleo interno na cor vermelha, em caso de desgaste da capa, o usuário é imediatamente avisado sobre o perigo



Gatilho para bloqueio do equipamento durante o uso



Construído em alumínio



Sistema de segurança impede abertura durante o uso

Certificações

EQUIPAMENTO

LUCK RESCUE

NORMATIVA

ABNT NBR 14626:2011 | EN 353-2 | EN 12.841

Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto:	LUCK RESCUE
Código do produto:	TB-0020A
Dimensões:	Extensor DOUBLE LINK - 22mm x 400mm x 15mm Dispositivo LUCK – 65mm x 115mm x 30mm Conector BULLET Z – 58mm x 107mm x 18mm
Peso:	Extensor DOUBLE LINK – 76g Dispositivo LUCK – 170g Conector BULLET Z – 194g
Material:	Dispositivo: Alumínio Extensor: Poliéster Conector: Aço
Capacidade de carga:	Com extensor DOUBLE LINK Para 2 (duas) pessoas Peso máximo: 200kg
Componentes:	Conector oval em aço com trava rosca

Aplicações

O LUCK RESCUE é um dispositivo trava-quedas deslizante para linha de vida flexível de corda de capa e alma semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento), de 11 a 12mm diâmetro. Utilizados para deslocamentos verticais em operações de acesso por cordas.

Pode ser usado em situações de resgate para 2 pessoas, com soma de até 200kg, desde que se utilize o extensor DOUBLE LINK.

Certificado nacional para uso com cinturões TASK.

Produtos Relacionados

FIVEX II



TC-0020 | TC-0018 | TC-0019

X-TREME



TC-0020 | TC-0018 | TC-0019

STATIC RESCUE



TR-0025 - 0040

STATIC WORK



TR-0059 - 0088

TASK FORCE



TL-0134 | TL-0137
TL-0136 | TL-0135

THOR AXE



TL-0084 | TL-0085 | TL-0086

Perguntas Frequentes

QUAL A VIDA ÚTIL DO TRAVA-QUEDAS LUCK RESCUE?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

ESSE EQUIPAMENTO POSSUI CA?

A emissão de C.A. é considerada apenas para cinturão com talabarte, cinturão com trava-queda e cinturão com talabarte e trava-queda. O C.A. é apenas emitido para o cinturão, onde se encontra descritos quais os modelos de trava-quedas e talabartes que podem ser utilizados com ele. Os trava-quedas e talabartes serão testados e certificados nos mesmos moldes do sistema INMETRO.

QUAL O TIPO E DIÂMETRO DE CORDA QUE DEVE SER UTILIZADO COM O LUCK RESCUE?

O LUCK RESCUE é para cordas do tipo capa e alma (*kernmantle*) semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento), com 11 a 12mm de diâmetro.

POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL COMPATÍVEL?

O trava-quedas LUCK RESCUE conta com certificação nacional conforme norma ABNT NBR 14626 e possui compatibilidade com a norma americana EN 353-2 e EN 12.841.

QUAL A GARANTIA DO EQUIPAMENTO?

A garantia do trava-quedas LUCK RESCUE é de 1 ano contra defeitos de fábrica. Danos provenientes de uso incorreto estão fora da condição da garantia.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

