

TX-0047

SISTEMA WENDIX

EN 795 B | NFPA 2500 (1983) T | NBR 16325-1 B

- Fabricado em material nobre alumínio liga aeronáutica
- Patola em aço carbono com ampla movimentação 360° e múltiplas ancoragens
- Sistema de ancoragem em aço inox com múltiplas ancoragens
- Cabeçote ajustável em 4 níveis de abertura
- Sistema de ancoragem independente para diversificação do uso (roseta)
- Acompanha mochila e sistema de estaiamento STABLE

Descrição

O SISTEMA WENDIX® é dispositivo de ancoragem transportável destinado à utilização como parte de um Sistema Pessoal de Proteção de Queda e como um sistema para auxiliar em resgate. É a solução ideal com inúmeras variações de montagem e tamanho, pois pode ser montado como TRIPÉ, BIPÉ e MONOPÉ. Um sistema único para situações de trabalho e resgates em locais de difícil acesso, para 1 ou 2 pessoas ao mesmo tempo, conforme as possibilidades de montagem.

Destaques

1



Tubos em alumínio aeronáutico



2



Patola com ampla movimentação 360º

3



Cabeçote com 4 ajustes de abertura

4



Sistema de estaiamento

5



Pinos em aço inoxidável

6



Ajuste de altura de 0,60 à 3,20m

Descrição Técnica

O SISTEMA WENDIX® é um dispositivo de ancoragem transportável destinado à utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra quedas. É a solução ideal com inúmeras variações de montagem e tamanho.

Possui fabricação em aço no cabeçote, patas e roseta, e tubos em alumínio especial, garantindo assim maior resistência e confiabilidade durante a utilização.

Conta com pintura eletrostática, de modo a garantir uma proteção de alta durabilidade e qualidade.

O SISTEMA WENDIX pode ser montado como TRIPÉ, BIPÉ e MONOPÉ (tubo amarelo + roseta). Cada pata pode ter de 1 a 3 tubos e variação de altura, de 0,6 a 3,20m em intervalos de 12cm, facilitando a utilização nos locais mais difíceis e diversos, sua abertura máxima é de 4,20m com altura em 1,50m.

Com dois robustos cabeçotes:

Cabeçote triplo articulado - com 4 regulagens de angulação em cada perna e 9 pontos de ancoragem, é utilizado nas configurações de TRIPÉ e BIPÉ (grande, médio ou pequeno).

Cabeçote único (roseta) – sem regulagem e 6 pontos de ancoragem, é utilizado na configuração MONOPÉ (tubo reforçado amarelo).

Os treze pinos de travamento rápido (dez grandes e três pequenos) são fabricados em aço inoxidável.

As patas possuem sistema de articulação 360°, possuem sola emborrachada e permitem acomodação em superfícies planas ou irregulares, tem 16 pontos de conexão e 4 pontos de ancoragem no solo.

Além disso, as patas possuem também orifícios que permitem fixá-las ao solo para evitar deslizamento.

Acompanha fita como sistema de limitação de abertura e fixação das patas.

As mochilas confeccionadas em tecido resistente visam garantir a proteção de todos os equipamentos durante o armazenamento e transporte.

Certificações

EQUIPAMENTO	NORMATIVA
SISTEMA WENDIX	EN 795 B | NFPA 2500 (1983) ED.22 | NBR 16325 1 B

Galeria









Medidas e Materiais

Nome do produto:	SISTEMA WENDIX®
Código do produto:	TX-0047
Material:	Metálicos: alumínio e aço inoxidável Mochilas: poliéster
Capacidade:	1800kgf ou 18kN (MBS)
Carga de trabalho segura:	Duas pessoas
Cores:	Preto e amarelo
Dimensões:	Altura máxima: 3,19m Altura mínima: 0,60m Abertura máxima: 4,20m
Peso:	47kg
Vida útil:	Indeterminado
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação

Aplicações

O SISTEMA WENDIX® é destinado à utilização como parte de um Sistema Pessoal de Proteção de Queda e resgate para 1 ou 2 pessoas, possuindo aplicação indicada para uma gama de atividades, como acesso e saída a espaços confinados, realização de resgates em ambientes urbanos, industriais e mata, içamento de forma segura, realização de desvio em situações de ambientes com curvas que possam danificar o sistema.

Com as variações independentes de ângulos do cabeçote articulado e pernas intercambiáveis o SISTEMA WENDIX® se ajustará ao seu ambiente de trabalho ou resgate.

Produtos Relacionados

STABLE



TX-0006

Perguntas Frequentes

O SISTEMA WENDIX PODE SER CONSIDERADO UM SISTEMA 3 EM 1?

Sim, pode ser utilizado como tripé, bipé e monopé. E os tubos de cada pé, podem variar de altura de 0,60 a 3,20m, podendo variar a forma de montagem com 1 ou 3 tubos na montagem de cada pata.

O SISTEMA WENDIX PODE SER UTILIZADO COMO DISPOSITIVO DE ANCORAGEM?

Nas configurações apresentadas no manual do produto o SISTEMA WENDIX pode ser utilizado como dispositivo de ancoragem.

QUAL A VIDA ÚTIL DO SISTEMA WENDIX?

A vida útil destes equipamentos não pode ser expressa em números exatos uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade, frequência de uso, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

QUANTAS PESSOAS PODEM UTILIZAR O SISTEMA AO MESMO TEMPO?

O sistema possui indicação para utilização de uma pessoa por vez, porém em caso de resgate, 2 pessoas podem estar conectadas ao sistema WENDIX conforme a carga máxima definida.

EM QUAIS TIPOS DE AMBIENTE O SISTEMA PODE SER UTILIZADO?

O sistema possui indicação para utilização em ambientes urbanos, selvagens e industriais.

QUAIS OPÇÕES DE MONTAGEM?

O SISTEMA WENDIX pode ser utilizado nos seguintes formatos de montagem: tripé, tripé em cavalete, mini tripé, bipé com uma perna da parede, monopé (em condição específica).

COMPRE AGORA!
ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com