

TC-0018 | TC-0019

FIVEX II® – CINTURÃO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA INOX/ALUMÍNIO COM 7 PONTOS DE ANCORAGEM – CA, CE, NBR, EN

CA 36402 | NBR 15835:2020 | NBR 15836:2020
CE 1019 | EN 361:2002 | EN 358:2018 | EN 813:2008 | EN 365:2005

- Sistema de ancoragem A em aço inoxidável
- Fivelas AC® em aço inox
- Pontos de posicionamento e restrição lombar em inox
- Elemento de engate ventral em alumínio para engate de descensores
- Capacidade para usuarios de até 150kg
- Pontos de resgate nos ombros

Descrição

O FIVEX II® é um cinturão de segurança em “Y”, parte integrante do SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). É indicado para retenção de quedas, posicionamento no trabalho, restrição de deslocamento, trabalho em altura, acesso por corda, resgate técnico vertical, evacuação e espaços confinados.

Destaques



5 pontos de conexão



Acolchoados reforçados



Capacidade de até 150kg





Pontos de resgate nos ombros



Pontos de ancoragem e fivelas AC® em aço inox



Elemento de engate ventral em alumínio

Descrição Técnica

O FIVEX II® é um cinturão de segurança tipo “Y”, parte integrante do SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). É indicado para retenção de quedas, posicionamento no trabalho, restrição de deslocamento, trabalho em altura, acesso por corda, resgate técnico vertical, evacuação e espaços confinados.

Possui 5 pontos de ancoragem:

- 1 dorsal, em aço inox
- 1 peitoral, em aço inox
- 2 laterais, em aço inox
- 1 ventral, em alumínio

O cinto também conta com 2 pontos nos ombros para içamento em operações de resgate. São 7 pontos de conexão no total, para atividades de trabalho e resgate.

Seu baixo centro de gravidade oferece mais conforto e estabilidade em suspensão e no resgate técnico vertical.

Construído integralmente em fitas de poliéster de alta tenacidade, com costuras eletrônicas em fio de poliamida. Os componentes metálicos são em aço inox e alumínio, com alta resistência à corrosão.

SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas): elementos de engate do cinturão
Retenção de queda (NBR 15836 / EN 361:2002), marcados com "A":

- 1 elemento de engate dorsal (A): argola em "D" metálica, na altura das escápulas.
- 1 elemento de engate peitoral/esternal (A): argola em "D" metálica, na altura do peito.

Posicionamento no trabalho e restrição de deslocamento (NBR 15835 / EN 358:2018):

- 2 elementos de engate laterais metálicos, nas laterais da cintura. Não utilizar para retenção de queda.
- 1 elemento de engate têxtil para restrição de deslocamento. Não utilizar para retenção de queda.

Suspensão (EN 813:2008):

- 1 elemento de engate ventral metálico, para conexão de descensores em trabalhos em suspensão, resgate técnico vertical ou acesso por corda. Não utilizar para retenção de queda.

Içamento (resgate):

- 2 elementos de engate nos ombros, para operações de içamento em resgate. Não utilizar para retenção de queda.

Atenção: somente os elementos marcados com "A" podem ser usados para retenção de queda (NBR 15836 / EN 361).

Construção dorsal: em formato "Y", com duplo ajuste de altura por meio de duas (02) fivelas em aço inox com sistema AC®, uma na parte frontal e outra na parte dorsal do cinturão.

Acolchoado: Acolchoado: duplo na lombar, nas pernas e nos ombros, em espuma EVA, proporcionando mais conforto e melhor distribuição de carga em operações prolongadas em suspensão.

Fivelas: sistema de seis (06) fivelas de regulagem em aço inox com exclusivo sistema AC®, distribuídas em duas (02) laterais, duas (02) nas pernas, uma (01) no ombro e uma (01) nas costas. Conta ainda com duas (02) fivelas de passagem de fita, uma na lombar e uma na frontal, que facilitam vestir o cinturão. Garantem fechamento e regulagem rápidos, seguros e ergonômicos.

Mosquetão Keylock: acompanha mosquetão com sistema Keylock, que evita que o conector enganche durante o manuseio.

Porta-materiais: 2 porta-materiais na cintura, com capacidade de 10kg cada. Capacidade: para usuários com massa corporal de até 150kg.

Certificações

EQUIPAMENTO	NORMATIVA	CA
FIVEX II®	ABNT NBR 15835:2020 | ABNT NBR 15836:2020 EN 361 | EN 358 | EN 813 | CE 1019	36402

Medidas e Materiais

Nome do produto:	FIVEX II®
Código do produto:	TC-0018 | TC-0019
Material:	Poliéster, alumínio e aço inox
Capacidade:	Usuários de até 150kg
Cor:	Preto com detalhes em azul e amarelo
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos guardado, a partir da data de fabricação e 5 anos após ser colocado em uso em condições normais e aceitáveis.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Dimensões:

Medidas do usuário				
Tamanho	Cintura	Coxa	Altura	Peso
1	70 a 105cm	50 a 65cm	1,60 a 1,80m	2,1kg
2	80 a 135cm	60 a 75cm	1,75 a 2,05m	2,3kg

Aplicações

O cinturão de segurança tipo paraquedista FIVEX II® é destinado a sistemas de proteção individual de restrição de movimentação, retenção de quedas, trabalho posicionado e trabalhos suspensos em cordas aplicáveis para profissionais que executam trabalhos em altura diversos, progressões em estruturas verticais, ideal para resgate técnico vertical, acessos por cordas, evacuação, posicionamento e trabalho em altura, como em escadas fixas tipo marinheiro, telhados e acessos a espaços confinados.

Produtos Relacionados

REACTOR 55



TC-0022

REACTOR 110



TC-0026

SITE



TC-0024

LUCK RESCUE



TB-0020A

STEEL



TB-0012

QUICK UP



TB-0005

TRIANGLE 10MM



TM-0020

Perguntas Frequentes

EM QUAIS OS TIPOS DE ATIVIDADES EU POSSO USAR O FIVEX II®?

O cinturão FIVEX II® é ideal para trabalhos de resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados, pois possui baixo centro de gravidade.

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O CINTURÃO, QUE EU DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3 Os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade dos cinturões segue o padrão TASK, com n° individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ONDE ESTÁ QR CODE NO CINTURÃO?

O QR code do cinturão FIVEX II® está localizado juntamente com o código de rastreabilidade nas costas na fita de regulagem dos troncos.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CONEXÕES OFERECIDAS PELO CINTURÃO?

O cinturão possui 2 pontos de ancoragem, extremamente leves e resistente à corrosão – 100%, 2 pontos de resgates nos ombros.

QUANTOS E QUAIS OS PONTOS DE REGULAGEM DO CINTURÃO?

O cinturão possui 4 fivelas em aço inox para regulagem da cintura (2) e tronco (2).

ESTE CINTURÃO POSSUI CA?

Sim, o FIVEX II® possui - CA 36402.

COMPRE AGORA! ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com